

# RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 100

**Вязкость: 100**

**Минеральное**



## **5 литров**

Артикул:  
**1330707-005**



## **20 литров**

Артикул:  
**1330707-020**  
Артикул:  
1330707-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835758827



## **20 литров, еsobox**

Артикул:  
**1330707-B20**



## **60 литров**

Артикул:  
**1330707-060**



## **208 литров**

Артикул:  
**1330707-208**  
Артикул:  
1330707-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835758889

Характеристики

| Наименование                | Значение                                                    | Аудит           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям   | AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump |                 |
| Соответствует спецификациям | DIN 51506 VC, DIN 51524-2, ISO 6743-3 DVA, ISO 6743-3 DVC   |                 |
| Плотность при 20°C          | 875 g/cm <sup>3</sup>                                       | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Желтый                                                      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 11.2 mm <sup>2</sup> /s                                     | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 100.2 mm <sup>2</sup> /s                                    | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 98                                                          | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -21 °C                                                      | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 264 °C                                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Рекомендации                | AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump |                 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 5 литров  | 1330707-005-01-999 |           |
| 60 литров | 1330707-060-01-999 |           |