

*** RAVENOL Calibration Fluid 2.5**



20 литров

Артикул:

1350131-020

Артикул:

1350131-020-01-999

Штрих-код:

4014835795822

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Bosch VS 15665-OL-CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, Lucas CAV, MB DBL 6513.0	
Подходит для	MAN, VW	
Цвет	Бесцветный	визуальный
Плотность при 20°C	821 g/cm ³	EN ISO 12185
Температура воспламенения	105 °C	DIN 51757
Вязкость при 40°C	2.52 mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Вязкость при 20°C	3.85 mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Начальная температура кипения	232 %	DIN 51751
Конечная точка кипения	265 °C	DIN 51751
Температура помутнения	-28 °C	ASTM D2500
Тест на коррозию (влажностная камера)	6x0	ASTM D1748
Тест на коррозию стали	0-A	DIN ISO 7120
Тест на медную полосу	1	DIN EN ISO 2160
Рекомендации	Bosch VS 15665-OL-CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, Lucas CAV, MAN, MB DBL 6513, Volkswagen	